

Item No.:

Qty.:

Project:

## MF 180.2

Cellule de refroidissement rapide multifonction à chariot



MultiFresh®: La cellule de refroidissement rapide qui organise avec flexibilité, 24 heures par jour, votre production et vos processus.

MultiFresh® gère des températures de +85°C à -40°C en préservant la consistance, l'humidité et les propriétés nutritionnelles du produit.

Écran tactile multifonction de 7", cycles spécifiques pour le produit, large gamme d'options, personnalisation de tous paramètres pour chaque cycle

### Capacité

Nombre de chariots : 2 x GN 1/1

1 x GN 2/1

2 x 400x600

1 x 800x600

### Rendement

Capacité du cycle de refroidissement rapide (+90°C/+3°C) kg 180

Capacité du cycle de surgélation rapido (+90°C/-18°C) kg 180

### Protection de garantie du produit

- 2 ans à partir de la date d'installation, après l'envoi du rapport d'installation, sur les pièces (voir les conditions de garantie).

### Certificat



### Caractéristiques de construction standards

- Chambre + unité de condensation à distance à air
- IRINOX BALANCE SYSTEM®: dimensionnement parfait des principaux composants du système de réfrigération (condenseur, évaporateur, compresseur et ventilateurs)
- Propreté et hygiène optimales grâce aux coins arrondis et aux composants situés dans la chambre pour faciliter leur accès et nettoyage
- Fermeture de porte magnétique progressive avec joint résistant à haute/basse température
- Finition interne et externe de la cellule en acier inox AISI 304
- Panneaux de la cellule d'une épaisseur de 80 mm isolés en polyuréthane expansé
- Porte des ventilateurs de l'évaporateur solide pour le nettoyage et l'entretien
- Joint de porte magnétique à 5 chambres conçu avec un profil antisalissure
- Profils de cadre de porte avec résistance à la condensation
- Poignée ergonomique à fermeture mécanique et à bouton interne antipanique
- MultiSensor®: sonde à 5 points pour un contrôle parfait de la température
- Passage automatique du mode manuel (chronométré) au mode automatique (avec sonde); MultiFresh® détecte si la sonde a été insérée ou non
- Transfert de données sans fil (logiciel de contrôle HACCP)
- Porte à charnière droite, mais réversible
- Position évacuation à gauche (position différente sur demande)
- Gaz R452A/R404A

### Caractéristiques uniques de conception et de performance

- VERSION STANDARD : cycles de refroidissement et surgélation rapide de température : à partir de n'importe quelle température du produit, même à peine sorti du four, jusqu'à +3°C/-18°C au cœur.
- VERSION PLUS (sur demande) : cycles de refroidissement, surgélation, décongélation, maintien, chocolat, régénération, pasteurisation, fermentation et cuisson à basse température. Sanigen® inclus
- L'écran tactile à technologie résistive, fonctionne même lorsque vous utilisez des gants de cuisine.
- Dégivrage manuel en fin de journée (pas pendant les cycles de travail).

### Options et accessoires


- Porte à charnière à gauche
- Rampe
- Sonde sous-vide
- Arrêt de porte 100° ou 120°
- Arrêt de porte magnétique 100°
- SANIGEN®: Désinfection 24 heures sur 24 (déjà inclus dans la version Plus)
- Porte supplémentaire passant
- Tableau de bord opposé
- Désassemblée (en kit)
- Unité de condensation à distance sur demande: air + condenseur à distance super silencieux; condensation à air + condenseur à distance; eau du réseau; eau de tour.
- Fond ventilé (rampe uniquement)
- Fond renforcé en acier 20/10
- Kit basse température (uniquement pour les condensations à air)
- Wifi Mya
- Carte Ethernet
- Freshcloud connection kit (carte Ethernet et Wi-Fi inclus)
- Kit pieds anti-vibrations pour unité de condensation
- Protection du tableau de bord IP66
- Alarme porte frontale et/ou visuelle et acoustique
- Unité envoyée sans charge de gaz
- Tensions spéciales sur demande

Item No.:


Qty.:

Project:

## Cellule



## Unité de condensation



Item No.:

Qty.:

Project:

	Cellule MF180.2	Unité de condensation UC180
Dimensions	L. 1600 mm P. 1425 mm H. 2395 mm	L. 1200 mm P. 1200 mm H. 1527 mm
Dimensions de l'encastrement sous la cellule	1610 mm x 1260 mm x 55 mm	-
Poids	480 kg	307 kg

Données électriques		
Alimentation électrique	400V-3N+PE 50Hz	400V-3N+PE 50Hz
Absorption électrique maximum (FLA)	Standard 5,20 A / Plus 15,30 A	29,20 A
Puissance absorbée de fonctionnement maximale (FLI)	Standard 2,40 kW / Plus 10,20 kW	16,10 kW
Absorption électrique de démarrage (RLA)	-	113,00 A
Bruit du compresseur (1 m)	-	70,9 dB(A)

Principales données du système de réfrigération		
Puissance du compresseur (HP)	-	12,00
Rendement frigorifique (-10°C/40°C) W	-	23100
Rendement du condenseur (-10°C/40°C) W	-	31800
Type de réfrigérant	-	R452A/R404A
Pré-charge de réfrigérant (kg gas)	-	11,0
Température ambiante maximale	32°C	42°C

## INSTALLATION

Un manuel d'installation détaillé est fourni. Il doit être lu attentivement pour assurer le bon fonctionnement et protéger vos droits en vertu de la garantie.

Le matériau pour connecter la chambre et le groupe de condensation est à la charge de l'installateur.

Le développement continu de produits peut nécessiter des modifications des spécifications sans préavis.

## Irinox S.p.A.

Headquarter: Via Caduti nei Lager 1, 31015 Conegliano (TV) Italy

Productive Site: Via Mattei, 20 - 31029 - Vittorio Veneto (TV) Italy

Tel. +39 0438 2020 | irinox@irinox.com | www.irinoxprofessional.com